



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

сертифицированный АО «НИИАС»
для использования
на объектах ОАО «РЖД»

Новый светильник разработки ООО «ДеФортис-ДиС»

Эффест-Офис 00.036.139.5000.40.80.Д.О.Р предназначен для внутреннего освещения административно-бытовых и общественных помещений, соответствует техническим требованиям, предъявляемым к светодиодным светильникам, и допускается к поставкам на объекты ОАО «РЖД». Светильник устанавливается на ровные поверхности или встраивается в потолки типа «Армстронг».



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	33
Входное напряжение, В	220
Допустимый диапазон значений напряжения питания, В	176-264
Коэффициент мощности	0,98
Световой поток после рассеивателя, лм	4 396
Световая отдача (после рассеивателя), лм/Вт	130
Цветовая температура, К	5 000
Индекс цветопередачи, CRI	87
Тип КСС	Г (глубокая)
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Размеры светильника, мм	595x595x40
Степень защиты	IP40
Тип монтажа	Встраиваемый / накладной (крепеж в комплект не входит)
Рассеиватель	Опал; Призма; Микропризма; колотый лед;
Материал корпуса	Сталь 0,55мм., окрашено полимером в белый цвет
Температурный режим	от -10°C до +40°C
Вес, кг	3
Срок службы светодиодов, часов	100 000
Гарантийный срок, лет	5

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Комфортное освещение без пульсаций;
Рабочий ресурс 100 000 часов;
Гарантия – 5 лет;
Простой и удобный монтаж;
Повышенная степень защиты IP40;
Высококонкурентная цена.

Светодиодный светильник
Эффест-Офис 00.036.139.5000.40.80.Д.О.Р полностью удовлетворяет требованиям оборудования РЖД, что подтверждается заключением, выданным АО «НИИАС» по результатам проведенных испытаний №ЦСТ-244 от 19.12.2022 г.



СИСТЕМЫ
ГАРАНТИРОВАННОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



СИСТЕМЫ ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ И
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ



СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ И
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ



СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



ГИДРОТЕХНИКА



УЗЛЫ УЧЕТА



АСУ ТП